

# **Rotabroach**<sup>TM</sup>

## **SCORPION CM500 Taladro Magnético**

### **Aguijón Versátil**



- **Multifunción - usa broca, fresa, taladra, rosca, avellana, escaria,...**
- **Imán de alta densidad con doble núcleo**
- **Indicador de fuerza de magnetización**
- **Regulador de velocidad electrónico**
- **Indicador de profundidad**
- **Embrague mecánico por deslizamiento**
- **Protección térmica de sobrecarga**
- **Control de par**
- **Dispositivo de giro para roscado**
- **Relé de protección**
- **12 meses de garantía**

**Tecnología y Fabricación propia desde 1971**



# SCORPION

Taladro Magnético  
Multifunción  
4 velocidades

Desarrollado para agujeros ciegos y pasantes, su potente base magnética nos permite realizar taladros con broca convencional hasta  $\varnothing$  31,75mm. y 255mm. de espesor y hasta  $\varnothing$  100mm. y 100mm. de espesor con fresa hueca. También nos permite realizar operaciones de roscado, escariado, avellanado y otras.

## TALADRO DE BROCA

- Construcción de calidad demostrada.
- Puede ser utilizada horizontal, verticalmente o en posición invertida.
- Sólo 25kg. de peso para llevar a campo o trabajar en fábrica.
- Con un mandril de cambio rápido MK-3, la máquina puede ser utilizada para taladrado de agujeros ciegos con brocas convencionales DIN 345 y DIN 341.

## TALADRO ROSCADOR

- Dispositivo de giro para roscado.
- La colocación del cono morse permite el uso de otras herramientas rotativas convencionales, escariadores, avellanadores, etc.

## TALADRO DE FRESA

- Cortes de agujeros desde 11mm. hasta  $\varnothing$  100mm. en materiales de hasta 75mm. de espesor con fresa hueca.
- Accesorio opcional para 100mm. de espesor
- Rodamiento de agujas para una máxima estabilidad cuando se utilicen fresas Rotabroach con posibilidad de lubricación interna.
- Control de par de giro.

## SEGURIDAD

- Líder en seguridad por sus características y por su pantalla para proteger al operario.
- Fabricado según BS en ISO 9002 y BS 2769 estándares de seguridad.



Largo recorrido



Interruptor Giro derecha / izquierda



Control de par de giro

Rotabroach Scorpion CM500	
TALADRADO CON FRESA HUECA	100mm. diámetro x 75mm profundidad
ADAPTADOR OPCIONAL	100mm. profundidad
TALADRADO CON BROCA	31,75mm. diámetro x 255mm. profundidad
ROSCADO	M6 - M30
AVELLANADO	100mm
LARGO	340mm.
ANCHO	190mm.
ALTO	490mm.
RECORRIDO	255mm.
PESO	26kg
MEDIDAS IMÁN	230 x 100mm
FUERZA IMÁN	3.000kg
POTENCIA MOTOR	1.800W
POTENCIA TOTAL	1.950W
PAR DE GIRO NIVEL 1	40 - 140 min <sup>-1</sup>
PAR DE GIRO NIVEL 2	120 - 480 min <sup>-1</sup>
HUSILLO	MT3 - 19mm
DISPONIBLE EN	110V y 220 - 240V



Incluye maleta de transporte



**S.G.I. GALEA, S.L.**

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)  
Tel. 902 30 08 30 Fax: 944 71 24 28  
E-mail: info@galea.es Web: www.galea.es